

Carrier



XINVERTER



#แอร์ที่ดีที่สุด
ของแคเรียร์



เราจะเปลี่ยนโลก
ด้วยแอร์

X-TRA POWER

36,000 BTU ห้องกว้างก็เย็นทั่ว

X-TRA SAVING

ประหยัดไฟเบอร์ 5 สามดาว

X-IONIZER

ฟอกอากาศ
กำจัดฝุ่น PM 2.5

XINVERTER

12 FEATURES



ENERGY 3 STARS

ประหยัดพลังงานเบอร์ 5 สูงสุด 3 ดาว ประหยัดไฟกว่าอินเวอร์เตอร์ทั่วไปประมาณ *33% ทดสอบและรับรองจากการไฟฟ้าฝ่ายผลิต แห่งประเทศไทย



X-IONIZER

ช่วยลดกำจัดฝุ่น PM 2.5 และสิ่งสกปรก ที่อยู่ในอากาศได้อย่างมีประสิทธิภาพกว่า เครื่องปรับอากาศทั่วไป ด้วยเทคโนโลยี X-IONIZER ที่ปล่อยประจุลบช่วยดักจับฝุ่น



PM 2.5 FILTER

กำจัดอากาศที่เป็นมลพิษ ด้วยแผ่นฟอกอากาศชนิดพิเศษ Static Cotton ที่ช่วยดักจับก๊าซ, มลพิษ หรือฝุ่น PM 2.5 ได้ถึง 94%



SELF CLEANING

ระบบทำความสะอาดคอยล์เย็นอัตโนมัติ ชุดพัดลมจะปล่อยลมไอน้ำความชื้นเพื่อลดการเกิด และสะสมของเชื้อโรค เพื่อส่งมอบสายลมเย็น อย่างมีประสิทธิภาพ



AQUA RESIN

คอยล์เย็นเคลือบสาร "อควา เรซิน" ที่ช่วยลดและรักษาคอยล์เย็นให้สะอาดยิ่งขึ้น ช่วยลดการสะสมของสิ่งสกปรกที่ผิวคอยล์ ช่วยให้อากาศสดชื่นอยู่เสมอ



ANTI - SHOCK

ป้องกันแรงจลจอร์ไฟฟ้าเสียหาย ในกรณีแรงดันไฟตกหรือเกิน



AUTO RESTART

ระบบจะกลับมาทำงานอัตโนมัติในกรณีไฟดับ ช่วยให้คุณหลับสบาย ฟอนคลายอย่างต่อเนื่อง



BIG AIRFLOW

พลังลมแรง ส่งลมได้ไกล กระจายลมได้ดียิ่งขึ้นกว่าเดิม และส่งปริมาณลมเย็นได้มากกว่า ด้วยเสียงที่เงียบขึ้นกว่า*



COPPER COIL

คอยล์ร้อนท่อทองแดง ที่สามารถกระจายความร้อนได้มากขึ้นขึ้น เพื่อการใช้งานที่ทนทาน - มีอายุการใช้งานยาวนาน



EASY CLEANING

ทำความสะอาดได้ง่ายยิ่งขึ้น โดยสามารถถอดถาดน้ำทิ้งได้ จึงทำให้ทุกการถอดล้างเป็นเรื่องง่าย



WARRANTY 10 YEARS

รับประกันคอมเพรสเซอร์ ยาวนานถึง *10 ปี

**เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนดเท่านั้น



WARRANTY 5 YEARS

รับประกันอะไหล่ทุกชิ้นส่วน ยาวนานถึง *5 ปี

**เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนดเท่านั้น



มีใครให้มากกว่านี้ไหม

XINVERTER เครื่องเดียวจบ ครบ 12 ฟीเจอร์ คุณค่ากินขาด ทั้งราคา และการรับประกันเยอะสุด #จ่ายแพงกว่าทำไม

จ่ายแพงกว่าทำไม

XINVERTER เน้นอากาศสะอาด เทคโนโลยีระบบฟอกอากาศ 4 ขั้นตอน X-IONIZER, PM2.5 Filter, Aqua-Resin, Self cleaning สุขภาพดี นอนหลับพักผ่อนดี เจียนนอนสบาย

XINVERTER เน้นความสวย และความอุ่นใจ ด้วยบริการหลังการขาย เครื่องปรับอากาศสวยหรู ขนาดกะทัดรัด พรีเมียม แข็งแรง เข้าตรวจเช็คแก้ไข อุ่นใจ

พลังความเย็นเหนือระดับ

แรงลมที่ทรงพลัง ขับเคลื่อนความเย็นให้คว่ำเรือน และธุรกิจของคุณได้มากยิ่งขึ้นกว่าถึง 36,000 BTU

*สินค้ารุ่น 36,000 BTU ไม่มีฟีเจอร์ X-IONIZER

**ตัวเลขนี้เป็นส่วนหนึ่งของผลการทดสอบมาตรฐานภายในของบริษัทโตชิบา แครีเรีย (ประเทศไทย) จำกัด เนื่องมาจากการทำงานของเครื่องปรับอากาศ สามารถส่งผลให้ความสามารถในการทำงานอาจมีการเปลี่ยนแปลง
หมายเหตุ : เครื่องปรับอากาศระบบอินเวอร์เตอร์ แครีเรียรุ่น X-Inverter X3 series S/F 42TVAA036/38TVAA036 สามารถทำความเย็นได้ 36,000 บีทียู โดยประมาณ เหมาะกับห้องกว้างใหญ่ตั้งแต่ ขนาด 36 - 50 ตารางเมตร ทั้งนี้ขนาดห้องที่เหมาะสมขึ้นอยู่กับปัจจัยต่าง ๆ อาทิ ห้องใต้ดินแสงน้อยเพียงใด ผนังห้องดูดซับความร้อนมากน้อยเพียงใด รวมถึงองค์ประกอบภายในห้อง เช่น จำนวนคนมากน้อย มีอุปกรณ์ให้ความร้อนมากน้อยเพียงใด สิ่งปลูกสร้าง ฯลฯ *เป็นตัวเลขส่วนหนึ่งของผลการทดสอบมาตรฐานภายในของบริษัทโตชิบา แครีเรีย (ประเทศไทย) จำกัด

X INVERTER

แอร์ที่เปลี่ยนโลก



Hiwall Inverter - 'XInverter' Series (TVAA)

รุ่นติดผนัง ระบบประหยัดไฟเบอร์ 5

Specifications (รายละเอียดของเครื่อง)

Model - Indoor Unit (เครื่องภายใน)		42TVAA010	42TVAA013	42TVAA018	42TVAA024
Model - Outdoor Unit (เครื่องภายนอก)		38TVAA010	38TVAA013	38TVAA018	38TVAA024
Normal Capacity (ขนาดความเย็น)	Btu/hr	9,200	12,200	18,000	21,000
Min - Max Capacity (ขนาดความเย็น ต่ำ - สูงสุด)	Btu/hr	3,753 - 10,918	4,777 - 13,989	3,924 - 21,154	4,094 - 23,202
SEER (ประสิทธิภาพตามฤดูกาล)		24.00	22.50	20.81	20.88
Energy Grade (ประสิทธิภาพฉลากประหยัดไฟ)		5 ★★★	5 ★★★	5 ★★	5 ★★
Power Consumption (อัตราการใช้พลังงาน)	Kw	0.60 (0.22-0.90)	0.93 (0.32-1.33)	1.57 (0.22-1.85)	1.85 (0.24-2.10)
Power Supply (ระบบไฟฟ้า)	V / Ph / Hz	220V / 1Ph / 50Hz			

Indoor Unit (ชุดภายใน)

Dimension H x W x D (สูง x กว้าง x ลึก)	mm	293 x 798 x 241		320 x 1050 x 265	
Net Weight (น้ำหนัก)	Kg	9		15	
Fan Speed (ระดับความเร็วพัดลม)		5 Speed + Auto			
Sound Pressure Low - High (ระดับเสียง)	dB	22/27/32/37/41	23/30/36/41/45	23/35/38/41/45	23/35/38/41/45

Outdoor Unit (ชุดภายนอก)

Dimension H x W x D (สูง x กว้าง x ลึก)	mm	550 x 780 x 290			
Net Weight (น้ำหนัก)	Kg	26	30	34	34
Compressor Type (ชนิดคอมเพรสเซอร์)		Rotary - DC Inverter		Twin Rotary	
Refrigerant (สารทำความเย็น)		R-32			
Sound Pressure (ระดับเสียง)	dB	50	50	49	50

Piping Connection (การต่อท่อสารทำความเย็น)

Liquid Side	mm (inch)	6.35 (1/4")	
Gas Side	mm (inch)	9.52 (3/8")	12.70 (1/2")
Chargeless Pipe (ระยะเดินท่อโดยไม่เติมน้ำยา)	m	15	
Max. Pipe Length (ระยะเดินท่อไกลสุด)	m	20	
Max. Pipe Height (ระยะสูงสุดของท่อ)	m	12	

*ข้อมูลเป็นการคำนวณโดยประมาณ ซึ่งต้องพิจารณาปัจจัยอื่นเพิ่มเติม

Hiwall Inverter - 'XInverter' Series (TVAA)

รุ่นติดผนัง ระบบประหยัดไฟเบอร์ 5

Specifications (รายละเอียดของเครื่อง)

Model - Indoor Unit (เครื่องภายใน)		42TVAA028	42TVAA030	42TVAA033	42TVAA036
Model - Outdoor Unit (เครื่องภายนอก)		38TVAA028	38TVAA030	38TVAA033	38TVAA036
Normal Capacity (ขนาดความเย็น)	Btu/hr	25,200	27,200	30,000	36,000
Min - Max Capacity (ขนาดความเย็น ต่ำ - สูงสุด)	Btu/hr	5,100 - 29,000	8,500 - 30,700	9,500 - 32,400	10,200 - 37,500
SEER (ประสิทธิภาพตามฤดูกาล)		19.80	18.60	17.60	16.48
Energy Grade (ประสิทธิภาพฉลากประหยัดไฟ)		5 ★	5 ★	5 ★	5
Power Consumption (อัตราการใช้พลังงาน)	Kw	2.30 (0.30-2.70)	2.50 (0.64-3.00)	2.90 (0.67-3.20)	3.70 (0.67-4.20)
Power Supply (ระบบไฟฟ้า)	V / Ph / Hz	220V / 1Ph / 50Hz			

Indoor Unit (ชุดภายใน)

Dimension H x W x D (สูง x กว้าง x ลึก)	mm	320 x 1050 x 265	320 x 1050 x 265	320 x 1050 x 265	350 x 1200 x 280
Net Weight (น้ำหนัก)	Kg	15	16	16	19
Fan Speed (ระดับความเร็วพัดลม)		5 Speed + Auto			
Sound Pressure Low - High (ระดับเสียง)	dB	32/39/43/46/50	35/39/43/47/51	37/40/44/48/52	37/40/44/48/52

Outdoor Unit (ชุดภายนอก)

Dimension H x W x D (สูง x กว้าง x ลึก)	mm	630 x 800 x 300	890 x 900 x 320	890 x 900 x 320	890 x 900 x 320
Net Weight (น้ำหนัก)	Kg	41	66	66	67
Compressor Type (ชนิดคอมเพรสเซอร์)		Twin Rotary			
Refrigerant (สารทำความเย็น)		R-32			
Sound Pressure (ระดับเสียง)	dB	55			

Piping Connection (การต่อท่อสารทำความเย็น)

Liquid Side	mm (inch)	6.35 (1/4")	9.52 (3/8")	9.52 (3/8")	9.52 (3/8")
Suction	mm (inch)	12.70 (1/2")	15.88 (5/8")	15.88 (5/8")	15.88 (5/8")
Chargeless Pipe (ระยะเดินท่อโดยไม่เติมน้ำยา)	m	Over 15. m. need to extra charge 20 g./m.			
Max. Pipe Length (ระยะเดินท่อไกลสุด)	m	25	30	30	30
Max. Pipe Height (ระยะสูงสุดของท่อ)	m	15	20	20	20

*ข้อมูลเป็นการคำนวณโดยประมาณ ซึ่งต้องพิจารณาปัจจัยอื่นเพิ่มเติม / *สินค้ารุ่น 36,000 BTU ไม่มีฟิเจอร์ X-IONIZER



ผู้คิดค้นเครื่องปรับอากาศรายแรกของโลก

CARRIER WORLD CLASS EXPERTS

ค.ศ. 1902

MR. WILLIS CARRIER วิศวกรชาวอเมริกันในวัย 25 ปี ได้คิดค้นเครื่องจักรที่ควบคุมอุณหภูมิและความชื้นในอากาศได้สำเร็จ และได้รับการบันทึกให้เป็นผู้ประดิษฐ์เครื่องปรับอากาศเครื่องแรกของโลก

ค.ศ. 1903-1914

เริ่มก่อตั้งบริษัท เครื่องปรับอากาศแคเรียร์ในอเมริกา MR. WILLIS CARRIER ได้ก่อตั้งบริษัท เครื่องปรับอากาศแคเรียร์ในอเมริกา และเป็นผู้นำโลกในการนำความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์สมัยใหม่ มาประยุกต์ใช้ในระบบปรับอากาศสำหรับอุตสาหกรรมต่างๆ ทั่วโลก

ค.ศ. 1949

เครื่องปรับอากาศแคเรียร์ได้ร่วมสร้างความสุขในโรงพยาบาลรพแรกในประเทศไทย ที่รู้จักกันในนาม “โรงพยาบาลรพศาลาเฉลิมไทย”

ค.ศ. 2020

แคเรียร์มุ่งมั่น ร่วมใจร่วมพลังเพื่อเปลี่ยนแปลงโลกและรณรงค์การเลือกใช้เครื่องปรับอากาศที่ช่วยประหยัดพลังงานและประหยัดการใช้ไฟฟ้า เพื่อสร้างอนาคตที่ดีกว่าให้แก่รุ่นต่อไป



บริษัท บี.กริม แครเรียร์ (ประเทศไทย) จำกัด

1858/78 อาคารอินเตอร์ลิงค์ ทาวเวอร์ ชั้น 16 ถนนเพชรตัด
กม.4.5 แขวงบางนาใต้ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260

ติดต่อสอบถาม 02-090-9992 | www.carrierthailand.com
บริการหลังการขาย 02-090-9900 จันทร์ - ศุกร์ | 8:30-17:30

